


Rubinetto di intercettazione per manometro Serie MSC05




Tipo di costruzione	Rubinetto di intercettazione per manometro con foro di scarico ovvero con flangia di prova
Connessione	Perno/Boccola di serraggio G1/4"...G1/2"
Materiali	Corpo e otturatore in ottone ovvero Acciaio inox 1.4571, Manopola girevole Polipropilene
Fluido	Fluidi e gas non tossici e non infiammabili, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	-10...+50°C
Pressione di esercizio	vedi tabella
Nota applicativa	I manometri devono essere collegati con guarnizioni piane secondo DIN16258.




A	F	L1	L2	S1	max. pressione di esercizio [bar]	Materiale	Norma	Flangia di prova	Peso [kg]	Tipo
G1/4"	28	55	39	17	6	Ottone	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Ottone	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Acciaio inox 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W





MSC05-...-B-6



MSC05-12-B-4

A	F	L1	L2	S1	max. pressione di esercizio [bar]	Materiale	Norma	Flangia di prova	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	62	80	36	27	25	Ottone	DIN16263	60x25mm	0,49	MSC05-12-B-6
G1/2"	60	80	55	27	16	Acciaio inox 1.4571	DIN16263	60x25mm	0,47	MSC05-12-W-6
G1/2"	62	80	36	27	25	Ottone	DIN16263	40x5mm	0,46	MSC05-12-B-4

Posizione della leva

Posizione di scarico aria	Posizione di esercizio	Posizione di scarico aria	Posizione di prova
Alimentazione chiuso Manometro fuori servizio	Alimentazione aperto Manometro in pressione	Alimentazione aperto Manometro fuori servizio	solo per rubinetto con flangia di prova

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Pneumatica / Tubi, Tubi, Manometri e accessori / Accessori per manometri / Rubinetto di intercettazione per manometro Serie MSC05

Versione 6

138772 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

