


Manometeravstängningsventil Serie MSC05




Konstruktionstyp	Manometeravstängningsventil med avtappningshål respektive med provfläns
Anslutning	Tapp/Spännhylsa G1/4" ... G1/2"
Material	Hus och kula mässing respektive Rostfritt stål 1.4571, Vredhandtag Polypropen
Medium	Ogiftiga och icke brännbara vätskor och gaser, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-10...+50°C
Drifttryck	se tabell
Användningsanvisning	Manometrar ska anslutas med plana packningar enligt DIN16258.




A	F	L1	L2	S1	max. Drifttryck [bar]	Material	Standard	Provfläns	Vikt [kg]	Typ
G1/4"	28	55	39	17	6	Mässing	DIN16262B	-	0,10	MSC05-14-B
G1/2"	62	79,5	60	27	25	Mässing	DIN16261A	-	0,21	MSC05-12-B
G1/2"	60	80	67	27	16	Rostfritt stål 1.4571	DIN16261A	-	0,61	MSC05-12-W





MSC05-12-B-4

Spakläge



Testläge

endast för kran med provfläns

[Pneumatik](#) / [Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör](#) / [Manometertillbehör](#) / [Manometeravstängningsventil Serie MSC05](#)