



Válvula pulsador para manómetro Serie MPB01



Tipo de construcción	Válvula pulsador para manómetro
Conexión	G1/2" según ISO228/1
Materiales	Cuerpo y pulsador de latón niquelado o bien Acero inoxidable 1.4571, Juntas de estanqueidad FKM
Función	La medición de presión se realiza solo con el botón pulsado. Tras soltar el botón, la separación del sistema se realiza automáticamente. El manómetro se descarga en estado cerrado
Medio	Líquidos y gases que no ataquen los materiales utilizados.
Temperatura del medio	-20...+80°C, con homologación DVGW para gases inflamables -20...+60°C
Presión de funcionamiento	25bar, con homologación DVGW para gases inflamables 4bar
Homologaciones	Versión Latón niquelado con homologación DVGW para gases inflamables
Versiones especiales	sin aceite y sin grasa

Dimensiones



A	L1	L2	L3	L4	Material	Peso [kg]	Tipo
G1/2"	73	36,5	23	50	Latón niquelado	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Acero inoxidable 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios / Accesorios para manómetros / Grifo pulsador para manómetro Serie MPB01

