



Painemittarin painonappihana Sarja MPB01



Rakenne	Painemittarin painonappihana
Liitäntä	G1/2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko ja painike messinkiä, nikkelöitynä tai vastaavasti Ruostumaton teräs 1.4571, Tiivisteet FKM
Toiminto	Paineen mittaus tapahtuu vain painiketta painettaessa. Painikkeen vapauttamisen jälkeen järjestelmän erotus tapahtuu automaattisesti. Painemittari on paineeton suljetussa tilassa
Aineväliaine	Nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-20...+80°C, sis. mukaan lukien DVGW-hyväksyntä für brennbare Gase -20...+60°C
Käyttöpaine	25bar, DVGW-hyväksynnällä für brennbare Gase 4bar
Hyväksynät	Versio Nikkelöity messinki DVGW-hyväksynnällä für brennbare Gase
Erikoismallit	öljytön ja rasvaton

Mitat



A	L1	L2	L3	L4	Materiaali	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	73	36,5	23	50	Nikkelöity messinki	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Ruostumaton teräs 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittarit / Painemittarin painonappihana Sarja MPB01

