



Robinet à bouton-poussoir pour manomètre Série MPB01



Type de construction	Robinet à bouton-poussoir pour manomètre
Raccordement	G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier et bouton-poussoir en laiton nickelé ou plutôt Acier inoxydable 1.4571, Joints d'étanchéité FKM
Fonction	La mesure de pression s'effectue uniquement lorsque le bouton est enfoncé. Après relâchement du bouton, la séparation du système s'effectue automatiquement. Le manomètre est déchargé à l'état fermé
Fluide	Liquides et gaz qui n'attaquent pas les matériaux utilisés.
Température du fluide	-20...+80°C, avec homologation DVGW für brennbare Gase -20...+60°C
Pression de service	25bar, avec homologation DVGW für brennbare Gase 4bar
Homologations	Version Laiton nickelé avec homologation DVGW für brennbare Gase
Versions spéciales	sans huile et sans graisse

Dimensions



A	L1	L2	L3	L4	Matériau	Poids [kg]	Type
G1/2"	73	36,5	23	50	Laiton nickelé	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Acier inoxydable 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Accessoires pour manomètres / Robinet à bouton-poussoir pour manomètre Série MPB01

