



Manometarski tlačni ventil s tipkom Serija MPB01



Izvedba	Manometarski tlačni ventil s tipkom
Priključak	G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kučište i tipkalo od mesinga, niklano odnosno Nehrđajući čelik 1.4571, Brtve FKM
Funkcija	Mjerenje tlaka provodi se samo pri pritisnutoj tipki. Nakon otpuštanja tipke odvajanje sustava odvija se automatski. Manometar se rasterećuje u zatvorenom stanju
Medij	Tekućine i plinovi, koji ne nagrizaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+80°C, s DVGW-odobrenjem für brennbare Gase -20...+60°C
Radni tlak	25bar, s DVGW-odobrenjem für brennbare Gase 4bar
Odobrenja	Izvedba Niklovaní mesing s DVGW-odobrenjem für brennbare Gase
Posebne izvedbe	bez ulja i masti

Dimenzije



A	L1	L2	L3	L4	Materijal	Težina [kg]	Tip
G1/2"	73	36,5	23	50	Niklovaní mesing	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Nehrđajući čelik 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Pribor za manometar / Manometarski tlačni zaporni ventil s tipkom Serija MPB01

