



Manometertryckknappskran Serie MPB01



Konstruktionstyp	Manometertryckknappskran
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus och tryckknapp mässing förnicklad respektive Rostfritt stål 1.4571, Tätningar FKM
Funktion	Tryckmätning sker endast när knappen är intryckt. Efter att knappen släppts sker systemfrånkoppling automatiskt. Manometern avlastas i stängt läge
Medium	Vätskor och gaser som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-20...+80°C, med DVGW-godkännande för brännbara gaser -20...+60°C
Drifttryck	25bar, med DVGW-godkännande för brännbara gaser 4bar
Godkännanden	Utförande Förnicklad mässing med DVGW-godkännande för brännbara gaser
Specialutföranden	olje- och fettfri

Mått



A	L1	L2	L3	L4	Material	Vikt [kg]	Typ
G1/2"	73	36,5	23	50	Förnicklad mässing	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Rostfritt stål 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Manometertillbehör / Manometertryckknappskran Serie MPB01

