


## Manometer-afspærringsventil Serie MSV03, MSV04, MSV05




|                       |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype     | Manometer-afspærringsventil                                                                                                                                                            |
| Tilslutning           | MSV03 G1/2" Tap/Spændebøsning med prøvetap M20x1,5<br>MSV04 G1/2" Tap/drejelig muffe, Skaft til måleholder med prøvetap M20x1,5<br>MSV05 G1/2" Tap/Spændemuffe med testflange 60x25x10 |
| Materialer            | Hus Messing, Stål 1.0460 eller Rustfrit stål 1.4571, Tætninger se tabel, Håndhjul plast                                                                                                |
| Medium                | Væsker, gasser og dampe, som ikke angriber de anvendte materialer                                                                                                                      |
| Medietemperatur       | se tabel                                                                                                                                                                               |
| Driftstryk            | se tabel                                                                                                                                                                               |
| Anvendelsesbemærkning | Manometre skal tilsluttes med fladpakninger iht. DIN16258.                                                                                                                             |
| Specialudførelse      | Medietemperaturer op til +250°C, MSV03 og MSV05 DVGW-godkendelse på forespørgsel                                                                                                       |






| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. driftstryk [bar] | Materiale            | Tætning | Norm      | Medietemperatur [°C] | Vægt [kg] | Type        |
|-------|----|-----|-----|----|------------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                    | Messing              | PTFE    | DIN16271A | -10...120            | 0,75      | MSV03-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                    | Stål                 | Grafit  | DIN16271A | -10...120            | 0,75      | MSV03-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                    | Rustfrit stål 1.4571 | PTFE    | DIN16271A | -20...200            | 0,75      | MSV03-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. driftstryk [bar] | Materiale            | Tætning | Norm      | Medietemperatur [°C] | Vægt [kg] | Type        |
|-------|----|-----|-----|----|------------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                    | Messing              | PTFE    | DIN16271B | -10...120            | 0,65      | MSV04-12-B  |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                    | Stål                 | Grafit  | DIN16271B | -10...120            | 0,65      | MSV04-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                    | Rustfrit stål 1.4571 | PTFE    | DIN16271B | -20...200            | 0,65      | MSV04-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | maks. driftstryk [bar] | Materiale            | Tætning | Norm     | Medietemperatur [°C] | Vægt [kg] | Type        |
|-------|----|-----|-----|----|------------------------|----------------------|---------|----------|----------------------|-----------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                    | Messing              | PTFE    | DIN16271 | -10...120            | 0,73      | MSV05-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                    | Stål                 | Grafit  | DIN16271 | -10...120            | 0,73      | MSV05-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                    | Rustfrit stål 1.4571 | PTFE    | DIN16271 | -20...200            | 0,73      | MSV05-12-W  |

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Manometertilbehør / Manometer-afspærringsventil Serie MSV03

Version 6

138776 / Oprettet 2026/33 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

