


Manometeravstengningsventil Serie MSV03, MSV04, MSV05




Konstruksjonstype	Manometeravstengningsventil
Tilkobling	MSV03 G1/2" Tapp/Spennhylse med prøvetapp M20x1,5 MSV04 G1/2" Tapp/dreibar mufte, Skaft for måleinstrumentholder med testnippel M20x1,5 MSV05 G1/2" Tapp/Spennhylse med testflens 60x25x10
Materialer	Hus Messing, Stål 1.0460 eller Rustfritt stål 1.4571, Tetninger se tabell, Håndhjul plast
Medium	Væsker, gasser og damper, som ikke angriper de anvendte materialene
Mediatemperatur	se tabell
Driftstrykk	se tabell
Bruksanvisning	Manometre skal tilkobles med flate pakninger i henhold til DIN16258.
Spesialutførelse	Mediatemperaturer opptil +250°C, MSV03 og MSV05 DVGW-godkjenning på forespørsel






A	ØF	L1	L2	S1	maks. driftstrykk [bar]	Materiale	Tetning	Standard	Mediatemperatur [°C]	Vekt [kg]	Type
G1/2"	63	100	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Stål	Grafitt	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Rustfritt stål 1.4571	PTFE	DIN16271A	-20...200	0,75	MSV03-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. driftstrykk [bar]	Materiale	Tetning	Standard	Mediatemperatur [°C]	Vekt [kg]	Type
G1/2"	63	125	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-B
G1/2"	63	122	94	27	400	Stål	Grafitt	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-U1
G1/2"	63	122	94	27	400	Rustfritt stål 1.4571	PTFE	DIN16271B	-20...200	0,65	MSV04-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. driftstrykk [bar]	Materiale	Tetning	Standard	Mediatemperatur [°C]	Vekt [kg]	Type
G1/2"	63	100	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Stål	Grafitt	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Rustfritt stål 1.4571	PTFE	DIN16271	-20...200	0,73	MSV05-12-W

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Slangar, Rør, Manometre og tilbehør / Manometertilbehør / Manometer-avstengningsventil Serie MSV03

