


Painemittarin sulkuventtiili Sarja MSV03, MSV04, MSV05




Rakenne	Painemittarin sulkuventtiili
Liitäntä	MSV03 G1/2" Tappi/Kiristysholkki tarkastustapilla M20x1,5 MSV04 G1/2" Tappi/kääntyvä muhvi, Mittalaitteen pidikkeen varsi tarkastustapilla M20x1,5 MSV05 G1/2" Tappi/Kiristysholkki, jossa koelaippa 60x25x10
Materiaalit	Runko Messinki, Teräs 1.0460 tai Ruostumaton teräs 1.4571, Tiivisteet katso taulukko, Käsipyörä muovi
Aineväliaine	Nesteet, kaasut ja höyryt, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	katso taulukko
Käyttöpaine	katso taulukko
Käyttöohje	Painemittarit on liitettävä tasotivisteillä DIN16258:n mukaisesti.
Erikoisversio	Väliaineen lämpötilat enintään +250°C, MSV03 ja MSV05 DVGW-hyväksyntä pyynnöstä






A	ØF	L1	L2	S1	maks. käyttöpain [bar]	Materiaali	Tiiviste	Normi	Aineen lämpötila [°C]	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	63	100	100	27	250	Messinki	PTFE	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Teräs	Grafiitti	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Ruostumaton teräs 1.4571	PTFE	DIN16271A	-20...200	0,75	MSV03-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. käyttöpain [bar]	Materiaali	Tiiviste	Normi	Aineen lämpötila [°C]	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	63	125	100	27	250	Messinki	PTFE	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-B
G1/2"	63	122	94	27	400	Teräs	Grafiitti	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-U1
G1/2"	63	122	94	27	400	Ruostumaton teräs 1.4571	PTFE	DIN16271B	-20...200	0,65	MSV04-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. käyttöpain [bar]	Materiaali	Tiiviste	Normi	Aineen lämpötila [°C]	Paino [kg]	Tyyppi
G1/2"	63	100	100	27	250	Messinki	PTFE	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Teräs	Grafiitti	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Ruostumaton teräs 1.4571	PTFE	DIN16271	-20...200	0,73	MSV05-12-W

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalinmuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Painemittarit / Painemittarin sulkuventtiili Sarja MSV04

Versio 6

138777 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

