


Zaporni ventil za manometar Serija MSV03, MSV04, MSV05




Izvedba	Zaporni ventil za manometar
Priključak	MSV03 G1/2" Zatik/Stežna čahura s ispitnim čepom M20x1,5 MSV04 G1/2" Zatik/okretna spojnica, Drška za držač mjernog uređaja s ispitnim čepom M20x1,5 MSV05 G1/2" Zatik/Stežna čahura s ispitnom priрубnicom 60x25x10
Materijali	Kućište Mesing, Čelik 1.0460 ili Nehrđajući čelik 1.4571, Brtve vidi tablicu, Ručni kotač plastika
Medij	Tekućine, plinovi i pare, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	vidi tablicu
Radni tlak	vidi tablicu
Napomena za primjenu	Manometri se priključuju s ravnim brtvama prema DIN16258.
Specijalna izvedba	Temperature medija do +250°C, MSV03 i MSV05 DVGW-odobrenje na upit






A	ØF	L1	L2	S1	maks. radni tlak [bar]	Materijal	Brtva	Norma	Temperatura medija [°C]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	63	100	100	27	250	Mjed	PTFE	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Čelik	Grafit	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Nehrđajući čelik 1.4571	PTFE	DIN16271A	-20...200	0,75	MSV03-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. radni tlak [bar]	Materijal	Brtva	Norma	Temperatura medija [°C]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	63	125	100	27	250	Mjed	PTFE	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-B
G1/2"	63	122	94	27	400	Čelik	Grafit	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-U1
G1/2"	63	122	94	27	400	Nehrđajući čelik 1.4571	PTFE	DIN16271B	-20...200	0,65	MSV04-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	maks. radni tlak [bar]	Materijal	Brtva	Norma	Temperatura medija [°C]	Težina [kg]	Tip
G1/2"	63	100	100	27	250	Mjed	PTFE	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Čelik	Grafit	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Nehrđajući čelik 1.4571	PTFE	DIN16271	-20...200	0,73	MSV05-12-W

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

Pneumatika / Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor / Pribor za manometar / Zaporni ventil za manometar Serija MSV04

Verzija 8

138777 / Generirano 2026/41 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

