


Manometer-afsluitventiel Serie MSV03, MSV04, MSV05




Constructie	Manometer-afsluitventiel
Aansluiting	MSV03 G1/2" Tappen/Spanmof met testpen M20x1,5 MSV04 G1/2" Tappen/draaibare mof, Schacht voor meetapparaatbeugel met testnippel M20x1,5 MSV05 G1/2" Tappen/Spanmof met testflens 60x25x10
Materialen	Behuizing Messing, Staal 1.0460 of Roestvast staal 1.4571, Afdichtingen zie tabel, Handwiel kunststof
Medium	Vloeistoffen, gassen en dampen, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	zie tabel
Bedrijfsdruk	zie tabel
Toepassingsinstructie	Manometers moeten worden aangesloten met vlakke afdichtingen volgens DIN16258.
Speciale uitvoering	Mediumtemperaturen tot +250°C, MSV03 en MSV05 DVGW-goedkeuring op aanvraag






A	ØF	L1	L2	S1	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Afdichting	Norm	Mediumtemperatuur [°C]	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	63	100	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Staal	Grafiet	DIN16271A	-10...120	0,75	MSV03-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Roestvast staal 1.4571	PTFE	DIN16271A	-20...200	0,75	MSV03-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Afdichting	Norm	Mediumtemperatuur [°C]	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	63	125	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-B
G1/2"	63	122	94	27	400	Staal	Grafiet	DIN16271B	-10...120	0,65	MSV04-12-U1
G1/2"	63	122	94	27	400	Roestvast staal 1.4571	PTFE	DIN16271B	-20...200	0,65	MSV04-12-W



A	ØF	L1	L2	S1	max. Bedrijfsdruk [bar]	Materiaal	Afdichting	Norm	Mediumtemperatuur [°C]	Gewicht [kg]	Type
G1/2"	63	100	100	27	250	Messing	PTFE	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-B
G1/2"	63	100	94	27	400	Staal	Grafiet	DIN16271	-10...120	0,73	MSV05-12-U1
G1/2"	63	100	94	27	400	Roestvast staal 1.4571	PTFE	DIN16271	-20...200	0,73	MSV05-12-W

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Manometertoehoren / Manometer-afsluitventiel Serie MSV04

Versie 6

138777 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

