


## Manometer-afsluitventiel Serie MSV03, MSV04, MSV05




|                       |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie           | Manometer-afsluitventiel                                                                                                                                                                        |
| Aansluiting           | MSV03 G1/2" Tappen/Spanmof met testpen M20x1,5<br>MSV04 G1/2" Tappen/draaibare mof, Schacht voor meetapparaatbeugel met testnippel M20x1,5<br>MSV05 G1/2" Tappen/Spanmof met testflens 60x25x10 |
| Materialen            | Behuizing Messing, Staal 1.0460 of Roestvast staal 1.4571, Afdichtingen zie tabel, Handwiel kunststof                                                                                           |
| Medium                | Vloeistoffen, gassen en dampen, die de gebruikte materialen niet aantasten                                                                                                                      |
| Mediumtemperatuur     | zie tabel                                                                                                                                                                                       |
| Bedrijfsdruk          | zie tabel                                                                                                                                                                                       |
| Toepassingsinstructie | Manometers moeten worden aangesloten met vlakke afdichtingen volgens DIN16258.                                                                                                                  |
| Speciale uitvoering   | Mediumtemperaturen tot +250°C, MSV03 en MSV05 DVGW-goedkeuring op aanvraag                                                                                                                      |






| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. Bedrijfsdruk [bar] | Materiaal              | Afdichting | Norm      | Mediumtemperatuur [°C] | Gewicht [kg] | Type        |
|-------|----|-----|-----|----|-------------------------|------------------------|------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                     | Messing                | PTFE       | DIN16271A | -10...120              | 0,75         | MSV03-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                     | Staal                  | Grafiet    | DIN16271A | -10...120              | 0,75         | MSV03-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                     | Roestvast staal 1.4571 | PTFE       | DIN16271A | -20...200              | 0,75         | MSV03-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. Bedrijfsdruk [bar] | Materiaal              | Afdichting | Norm      | Mediumtemperatuur [°C] | Gewicht [kg] | Type        |
|-------|----|-----|-----|----|-------------------------|------------------------|------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 125 | 100 | 27 | 250                     | Messing                | PTFE       | DIN16271B | -10...120              | 0,65         | MSV04-12-B  |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                     | Staal                  | Grafiet    | DIN16271B | -10...120              | 0,65         | MSV04-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 122 | 94  | 27 | 400                     | Roestvast staal 1.4571 | PTFE       | DIN16271B | -20...200              | 0,65         | MSV04-12-W  |



| A     | ØF | L1  | L2  | S1 | max. Bedrijfsdruk [bar] | Materiaal              | Afdichting | Norm     | Mediumtemperatuur [°C] | Gewicht [kg] | Type        |
|-------|----|-----|-----|----|-------------------------|------------------------|------------|----------|------------------------|--------------|-------------|
| G1/2" | 63 | 100 | 100 | 27 | 250                     | Messing                | PTFE       | DIN16271 | -10...120              | 0,73         | MSV05-12-B  |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                     | Staal                  | Grafiet    | DIN16271 | -10...120              | 0,73         | MSV05-12-U1 |
| G1/2" | 63 | 100 | 94  | 27 | 400                     | Roestvast staal 1.4571 | PTFE       | DIN16271 | -20...200              | 0,73         | MSV05-12-W  |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Slangen, Buizen, Manometers en toebehoren / Manometertoehoren / Manometer-afsluitventiel Serie MSV05

Versie 6

138778 / Aangemaakt 2026/33 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

