


Termómetro bimetalico para tecnología de calefacción



Tipo de construcción	Termómetro bimetalico con tubo protector desmontable
Conexión	G1/2" posterior
Tamaño nominal	Diámetro 63mm y 80mm
Material	Carcasa Plástico, Esfera de reloj Aluminio, Indicador Plástico, Mirilla de acrílico, Tubo de protección de aleación de cobre
Precisión	Clase 2,0
Corrección de indicación	en el extremo del vástago de inmersión
Temperatura del medio	ver tabla
máx. presión de funcionamiento	6bar (a.m. tubo de protección)
Aplicación	Líquidos, gases y vapores, que no ataquen los materiales utilizados
Contenido del suministro	incluido tubo de protección
Versiones especiales	otros rangos de medición, Escalas especiales, Mirilla vidrio plano para instrumentos, Versión para aplicaciones médicas bajo solicitud

Dimensiones



Diámetro ØD	Rosca G	b ₁	Ød	Longitud del tubo de protección l ₁	SW	Peso [aprox. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8



Diámetro [mm]	Rango de temperatura [°C]	Longitud del tubo de protección	Tipo
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0 - 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Diámetro [mm]	Rango de temperatura [°C]	Longitud del tubo de protección	Tipo
80	0 - 60	40	4611
80	0 - 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales