


Thermomètre bimétallique pour technique de chauffage



Type de construction	Thermomètre bimétallique avec tube de protection amovible
Raccordement	G1/2" arrière
Taille nominale	Diamètre 63mm et 80mm
Matériau	Boîtier Plastique, Cadran Aluminium, Aiguille Plastique, Voyant en verre acrylique, Tube de protection en alliage de cuivre
Précision	Classe 2,0
Correction d'affichage	à l'extrémité de la tige plongeuse
Température du fluide	voir tableau
Pression de service max.	6bar (avec Tube de protection)
Application	Liquides, gaz et vapeurs qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Contenu de la livraison	inclus tube de protection
Versions spéciales	autres plages de mesure, Échelles spéciales, Voyant verre plat pour instruments, Version pour applications médicales sur demande

Dimensions



Diamètre ØD	Filetage G	b ₁	Ød	Longueur du tube de protection l ₁	SW	Poids [env. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8



Diamètre [mm]	Plage de température [°C]	Longueur du tube de protection	Type
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0 - 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Diamètre [mm]	Plage de température [°C]	Longueur du tube de protection	Type
80	0 - 60	40	4611
80	0 - 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Illustrations sans engagement
 Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux