


Bimetalni termometar za tehniku grijanja



Izvedba	Bimetalni termometar s odvojjivom zaštitnom cijevištu
Priključak	G1/2" straga
Nazivna veličina	Promjer 63mm i 80mm
Materijal	Kućište Plastika, brojčanik Aluminij, Pokazivač Plastika, Kontrolno staklo od akrilnog stakla, Zaštitna cijev od bakrene legure
Točnost	Klasa 2,0
Korekcija prikaza	na kraju uronske osovine
Temperatura medija	vidi tablicu
maks. radni tlak	6bar (na zaštitna cijev)
Primjena	Tekućine, plinovi i pare, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Sadržaj isporuke	uključujući zaštitna cijev
Posebne izvedbe	ostalo mjerni rasponi, Posebne skale, Kontrolno staklo instrumentnog ravnog stakla, Izvedba za medicinske primjene na upit

Dimenzije



Promjer ØD	Navoj G	b ₁	Ød	Duljina zaštitne cijevi l ₁	SW	Težina [cca. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8



Promjer [mm]	Raspon temperature [°C]	Duljina zaštitne cijevi	Tip
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0 - 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Promjer [mm]	Raspon temperature [°C]	Duljina zaštitne cijevi	Tip
80	0 - 60	40	4611
80	0 - 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [termometar](#) / [Bimetalni termometar - Izvedba za grijanje](#) / [Bimetalni termometar](#)

Verzija 5

138779 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

