


Bimetalltermometer for varmeteknikk



Konstruksjonstype	Bimetalltermometer med avtakbart beskyttelsesrør
Tilkobling	G1/2" bakside
Nominell størrelse	Diameter 63mm og 80mm
Materiale	Hus Plast, Urskive Aluminium, Viser Plast, Inspeksjonsvindu akrylglass, Beskyttelsesrør kobberlegering
Nøyaktighet	Klasse 2,0
Visningskorreksjon	ved enden av dykkerskaftet
Mediatemperatur	se tabell
maks. driftstrykk	6bar (på Beskyttelsesrør)
Applikasjon	Væsker, gasser og damper, som ikke angriper de anvendte materialene
Leveringsomfang	inkludert beskyttelsesrør
Spesialutførelser	andre Måleområder, Spesialskalaer, Siktglass instrumentflatglass, Utførelse for medisinske applikasjoner på forespørsel

Dimensjoner



Diameter ØD	Gjenge G	b ₁	Ød	Beskyttelsesrørlengde l ₁	SW	Vekt [ca. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8



Diameter [mm]	Temperaturområde [°C]	Beskyttelsesrørlengde	Type
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0 - 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Diameter [mm]	Temperaturområde [°C]	Beskyttelsesrørlengde	Type
80	0 - 60	40	4611
80	0 - 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slanger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Termometer](#) / [Bimetalltermometer - Varmedfølelse](#) / [Bimetalltermometer](#)

Versjon 5

138779 / Generert 2026/33 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett
Side 2 / 2

