


Bimetalltermometer för värmeteknik



Konstruktionstyp	Bimetalltermometer med avtagbart skyddsrör
Anslutning	G1/2" bakre
Nominell storlek	Diameter 63mm och 80mm
Material	Hus Plast, Urtavla Aluminium, Visare Plast, Inspektionsglas akrylglas, Skyddsrör kopparlegering
Noggrannhet	Klass 2,0
Indikeringskorrigering	vid nedsänkningsskiftets ände
Medietemperatur	se tabell
max. Drifttryck	6bar (på skyddsrör)
Användning	Vätskor, gaser och ångor, som inte angriper de använda materialen
Leveransomfattning	inklusive skyddsrör
Specialutföranden	andra Mätområden, Specialskalor, Siktglas instrumentplanglas, Utförande för medicinska applikationer på begäran

Mått



Diameter ØD	Gänga G	b ₁	Ød	Skyddsrörslängd l ₁	SW	Vikt [ca. kg]
63	1/2"	23	12	40, 60, 100	21	0,7
80	1/2"	24,5	12	40, 60, 100	21	0,8



Diameter [mm]	Temperaturområde [°C]	Skyddsörslängd	Typ
63	0 - 60	40	4601
63	0 - 120	40	4602
63	0 - 60	60	4603
63	0 - 120	60	4604
63	0 - 60	100	4605
63	0 - 120	100	4606

Diameter [mm]	Temperaturområde [°C]	Skyddsörslängd	Typ
80	0 - 60	40	4611
80	0 - 120	40	4612
80	0 - 60	60	4613
80	0 - 120	60	4614-A
80	0 - 60	100	4615-A
80	0 - 120	100	4616-A

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör](#) / [Termometer](#) / [Bimetalltermometer - Värmetekniskt utförande](#) / [Bimetalltermometer](#)

Version 6

138779 / Genererad 2026/39 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

