


## Bimetalltermometer för värmeteknik



|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstyp       | Bimetalltermometer med avtagbart skyddsrör                                                                      |
| Anslutning             | G1/2" bakre                                                                                                     |
| Nominell storlek       | Diameter 63mm och 80mm                                                                                          |
| Material               | Hus Plast, Urtavla Aluminium, Visare Plast, Inspektionsglas akrylglas, Skyddsrör kopparlegering                 |
| Noggrannhet            | Klass 2,0                                                                                                       |
| Indikeringskorrigering | vid nedsänkningsskiftets ände                                                                                   |
| Medietemperatur        | se tabell                                                                                                       |
| max. Drifttryck        | 6bar (på skyddsrör)                                                                                             |
| Användning             | Vätskor, gaser och ångor, som inte angriper de använda materialen                                               |
| Leveransomfattning     | inklusive skyddsrör                                                                                             |
| Specialutföranden      | andra Mätområden, Specialskalor, Siktglas instrumentplanglas, Utförande för medicinska applikationer på begäran |

### Mått



| Diameter<br>ØD | Gänga<br>G | b <sub>1</sub> | Ød | Skyddsrörslängd<br>l <sub>1</sub> | SW | Vikt<br>[ca. kg] |
|----------------|------------|----------------|----|-----------------------------------|----|------------------|
| 63             | 1/2"       | 23             | 12 | 40, 60, 100                       | 21 | 0,7              |
| 80             | 1/2"       | 24,5           | 12 | 40, 60, 100                       | 21 | 0,8              |



| Diameter<br>[mm] | Temperaturområde<br>[°C] | Skyddsörslängd | Typ  |
|------------------|--------------------------|----------------|------|
| 63               | 0 - 60                   | 40             | 4601 |
| 63               | 0 - 120                  | 40             | 4602 |
| 63               | 0 - 60                   | 60             | 4603 |
| 63               | 0 - 120                  | 60             | 4604 |
| 63               | 0 - 60                   | 100            | 4605 |
| 63               | 0 - 120                  | 100            | 4606 |

| Diameter<br>[mm] | Temperaturområde<br>[°C] | Skyddsörslängd | Typ    |
|------------------|--------------------------|----------------|--------|
| 80               | 0 - 60                   | 40             | 4611   |
| 80               | 0 - 120                  | 40             | 4612   |
| 80               | 0 - 60                   | 60             | 4613   |
| 80               | 0 - 120                  | 60             | 4614-A |
| 80               | 0 - 60                   | 100            | 4615-A |
| 80               | 0 - 120                  | 100            | 4616-A |

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

[Pneumatik](#) / [Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör](#) / [Termometer](#) / [Bimetalltermometer - Värmetekniskt utförande](#) / [Bimetalltermometer](#)

Version 5

138779 / Genererad 2026/33 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Öppna serie online

Sida 2 / 2

