



Διμεταλλικό θερμόμετρο - Βιομηχανική εκτέλεση



Τύπος κατασκευής	Διμεταλλικό θερμόμετρο με διμεταλλικό ελικοειδές στοιχείο μέτρησης
Σύνδεση	G1/2" πίσω
Ονομαστικό μέγεθος	Διάμετρος 100mm
Υλικό	Περίβλημα, δακτύλιος και βυθιζόμενος άξονας Ανοξείδωτος χάλυβας, Καντράν Αλουμίνιο, Δείκτης Αλουμίνιο, Θυρίδα επιθεώρησης Επίπεδο γυαλί οργάνων μέτρησης
Ακρίβεια	Κλάση 1,0 σύμφωνα με EN13190
Εύρος θερμοκρασίας	βλέπε πίνακας
μέγ. πίεση λειτουργίας	25bar
Πεδίο εφαρμογής	Συνεχής καταπόνηση Εύρος μέτρησης προσωρινά (μέγ. 24h) Εύρος ένδειξης
Εφαρμογή	Υγρά, αέρια και ατμοί, που δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Ειδικές εκδόσεις	Εύρος ένδειξης °F, °C/°F, άλλο περιοχές ένδειξης, άλλες Τύποι σύνδεσης

Διαστάσεις



Διάμετρος ØD	Σπείρωμα G	b ₁	b ₅	Ød	i	Μήκος βυθιζόμενου στελέχους l ₁	SW	Βάρος [περ. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3



Διάμετρος [mm]	Εύρος ένδειξης [°C]	Εύρος μέτρησης [°C]	Μήκος βυθιζόμενου στελέχους	Τύπος
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Σωλήνες, Σωλήνες, Μανόμετρα και εξαρτήματα / Θερμόμετρο / Διμεταλλικό θερμόμετρο - Βιομηχανική εκτέλεση / Διμεταλλικό θερμόμετρο

