



Termómetro bimetalico - Versión industrial



Tipo de construcción	Termómetro bimetalico con elemento de medición de espiral bimetalica
Conexión	G1/2" posterior
Tamaño nominal	Diámetro 100mm
Material	Carcasa, anillo y vástago de inmersión Acero inoxidable, Esfera de reloj Aluminio, Indicador Aluminio, Mirilla Vidrio plano para instrumentos
Precisión	Clase 1,0 según EN13190
Rango de temperatura	ver tabla
máx. presión de funcionamiento	25bar
Campo de aplicación	Carga continua Rango de medición brevemente (máx. 24 h) Rango de indicación
Aplicación	Líquidos, gases y vapores, que no ataquen los materiales utilizados
Versiones especiales	Rango de indicación °F, °C/°F, otros rangos de indicación, otros tipos de conexión

Dimensiones



Diámetro ØD	Rosca G	b ₁	b ₅	Ød	i	Longitud del vástago de inmersión l ₁	SW	Peso [aprox. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3



Diámetro [mm]	Rango de indicación [°C]	Rango de medición [°C]	Longitud del vástago de inmersión	Tipo
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales