



Thermomètre bimétallique - Version industrielle



Type de construction	Thermomètre bimétallique avec élément de mesure à spirale bimétallique
Raccordement	G1/2" arrière
Taille nominale	Diamètre 100mm
Matériau	Boîtier, bague et tige plongeuse Acier inoxydable, Cadran Aluminium, Aiguille Aluminium, Voyant Verre plat pour instruments
Précision	Classe 1,0 selon EN13190
Plage de température	voir tableau
Pression de service max.	25bar
Domaine d'application	Charge continue Plage de mesure de courte durée (max. 24 h) Plage d'affichage
Application	Liquides, gaz et vapeurs qui n'attaquent pas les matériaux utilisés
Versions spéciales	Plage d'affichage °F, °C/°F, autres plages d'affichage, autres types de raccordement

Dimensions



Diamètre ØD	Filetage G	b ₁	b ₅	Ød	i	Longueur de tige plongeante l ₁	SW	Poids [env. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3



Diamètre [mm]	Plage d'affichage [°C]	Plage de mesure [°C]	Longueur de tige plongeante	Type
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires](#) / [Thermomètre](#) / [Thermomètre bimétallique - Version industrielle](#) / [Thermomètre bimétallique](#)

