



Bimetalni termometar - Industrijska izvedba



Izvedba	Bimetalni termometar s bimetalnom spiralom kao mjernim elementom
Priključak	G1/2" straga
Nazivna veličina	Promjer 100mm
Materijal	Kućište, prsten i uronjena osovina Nehrđajući čelik, brojčanik Aluminij, Pokazivač Aluminij, Kontrolno staklo Instrumentno ravno staklo
Točnost	Klasa 1,0 prema EN13190
Raspon temperature	vidi tablicu
maks. radni tlak	25bar
Područje primjene	Trajno opterećenje Mjerno područje kratkotrajno (maks. 24h) Raspon prikaza
Primjena	Tekućine, plinovi i pare, koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Posebne izvedbe	Raspon prikaza °F, °C/°F, ostalo rasponi prikaza, ostalo vrste priključaka

Dimenzije



Promjer ØD	Navoj G	b ₁	b ₅	Ød	i	Duljina uronjenog dijela osovine l ₁	SW	Težina [cca. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3



Promjer [mm]	Raspon prikaza [°C]	Mjerno područje [°C]	Duljina uronjenog dijela osovine	Tip
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i materijalne izmjene.

[Pneumatika](#) / [Crijevo, Cijevi, Manometri i pribor](#) / [termometar](#) / [Bimetalni termometar - Industrijska izvedba](#) / [Bimetalni termometar](#)

Verzija 6

138780 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 2 / 2

