



Bimetalltermometer - Industriutførelse



Konstruksjonstype	Bimetalltermometer med bimetallspiral-måleelement
Tilkobling	G1/2" bakside
Nominell størrelse	Diameter 100mm
Materiale	Hus, ring og dykkeraksel Rustfritt stål, Urskive Aluminium, Viser Aluminium, Inspeksjonsglass Instrumentflattglass
Nøyaktighet	Klasse 1,0 i henhold til EN13190
Temperaturområde	se tabell
maks. driftstrykk	25bar
Bruksområde	Kontinuerlig belastning Måleområde kortvarig (maks. 24 t) Visningsområde
Applikasjon	Væsker, gasser og damper, som ikke angriper de anvendte materialene
Spesialutførelser	Visningsområde °F, °C/°F, andre Visningsområder, andre tilkoblingstyper

Dimensjoner



Diameter ØD	Gjenge G	b ₁	b ₅	Ød	i	Dykkhylselengde l ₁	SW	Vekt [ca. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3



Diameter [mm]	Visningsområde [°C]	Måleområde [°C]	Dykkhylselengde	Type
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Slanger, Rør, Manometre og tilbehør](#) / [Termometer](#) / [Bimetalltermometer - Industriutførelse](#) / [Bimetalltermometer](#)

