



Termometru bimetalic - Execuție industrială



Tip constructiv	Termometru bimetalic cu element de măsurare cu spirală bimetalică
Racordare	G1/2" spate
Dimensiune nominală	Diametru 100mm
Material	Carcasă, inel și tijă de imersie Oțel inoxidabil, cadran Aluminiiu, Indicator Aluminiiu, Vizor Sticlă plană pentru instrumente
Precizie	Clasă 1,0 conform EN13190
Domeniu de temperatură	vezi tabelul
presiune max. de lucru	25bar
Domeniu de utilizare	Sarcină continuă Domeniu de măsurare pe termen scurt (max. 24h) Domeniu de afișare
Aplicație	Lichide, gaze și vapori, care nu atacă materialele utilizate
Execuții speciale	Domeniu de afișare °F, °C/°F, altele domenii de afișare, altele tipuri de racordare

Dimensiuni



Diametru ØD	Filet G	b ₁	b ₅	Ød	i	Lungime tijă de imersie l ₁	SW	Greutate [aprox. kg]
100	1/2"	35	13	8	14	63, 100, 160	27	0,3



Diametru [mm]	Domeniu de afișare [°C]	Domeniu de măsurare [°C]	Lungime tijă de imersie	Tip
100	-30/50	-20/40	63	5201
100	0 - 120	10 - 110	63	5202
100	0 - 160	20 - 140	63	5203
100	0 - 200	20 - 180	63	5204
100	-30/50	-20/40	100	5206
100	0 - 120	10 - 110	100	5207
100	0 - 160	20 - 140	100	5208
100	0 - 200	20 - 180	100	5209
100	0 - 250	30 - 220	100	5210
100	-30/50	-20/40	160	5211
100	0 - 120	10 - 110	160	5212
100	0 - 200	20 - 140	160	5214

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

[Pneumatică](#) / [Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii](#) / [termometru](#) / [Termometru bimetalic - Versiune industrială](#) / [Termometru bimetalic](#)

