
Bimetal-termometer - højkvalitetsudførelse



Konstruktionstype	Bimetal-termometer med bimetalspiral-måleelement
Tilslutning	glat, med krave til beskyttelsesrør
Nominel størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Materiale	Hus og dykrør Rustfrit stål, Urskive Aluminium, Viser Aluminium, Inspektionsglas Instrumentfladglas
Nøjagtighed	Klasse 1,0 i henhold til EN13190
Temperaturområde	se tabel
maks. driftstryk	afhængigt af det valgte beskyttelsesrør
Anvendelsesområde	Kontinuerlig belastning Måleområde kortvarigt (maks. 24h) Visningsområde
Anvendelse	Væsker, gasser og dampe, som ikke angriber de anvendte materialer
Specialudførelser	Visningsområde °F, °C/°F, andre Visningsområder, andre Tilslutningstyper
Bestillingsbemærkning	Beskyttelsesrør vælg venligst separat
Tilbehør	Beskyttelsesrør Serie SR

Dimensioner




Diameter ØD	b_1	b_5	Ød	d_6	Dykkerlængde l_1	Vægt [ca. kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Visningsområde [°C]	Måleområde [°C]	Dykkerlængde	Type
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Diameter [mm]	Visningsområde [°C]	Måleområde [°C]	Dykkerlængde	Type
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Beskyttelsesrør SR0. hhv. SR1.



Tilslutning E	Dykkerlængde U_1	maks. driftstryk	Materiale	Tætningskrave $ØD_1$	Beskyttelsesrør $ØF_1$	SW	Type
1/2"	63	6	Kobberlegering	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Rustfrit stål 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Kobberlegering	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Rustfrit stål 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Kobberlegering	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Rustfrit stål 1.4571	26	10	27	SR13

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Beskyttelsesrør SR2..



Dykkerlængde	Indbygningslængde U_1	maks. driftstryk	Materiale	Svejsestuds $Ød_5$	Beskyttelsesrør $ØF_1$	Type
63	43	25	Rustfrit stål 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Rustfrit stål 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Rustfrit stål 1.4571	24	10	SR23

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG