
Bimetalltermometer - utførelse av høy kvalitet



Konstruksjonstype	Bimetalltermometer med bimetallspiral-måleelement
Tilkobling	glatt, med krage for beskyttelsesrør
Nominell størrelse	Diameter 63mm og 100mm
Materiale	Hus og dykkerhylse Rustfritt stål, Urskive Aluminium, Viser Aluminium, Inspeksjonsglass Instrumentflattglass
Nøyaktighet	Klasse 1,0 i henhold til EN13190
Temperaturområde	se tabell
maks. driftstrykk	avhengig av valgt beskyttelsesrør
Bruksområde	Kontinuerlig belastning Måleområde kortvarig (maks. 24 t) Visningsområde
Applikasjon	Væsker, gasser og damper, som ikke angriper de anvendte materialene
Spesialutførelser	Visningsområde °F, °C/°F, andre Visningsområder, andre tilkoblingstyper
Bestillingsmerknad	Beskyttelsesrør velg separat
Tilbehør	Beskyttelsesrør Serie SR

Dimensjoner




Diameter ØD	b_1	b_5	Ød	d_6	Dykkhylselengde l_1	Vekt [ca. kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diameter [mm]	Visningsområde [°C]	Måleområde [°C]	Dykkhylselengde	Type
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Diameter [mm]	Visningsområde [°C]	Måleområde [°C]	Dykkhylselengde	Type
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Beskyttelsesrør SR0. evt. SR1.



Tilkobling E	Dykkhylselengde U_1	maks. driftstrykk	Materiale	Tetningskrage $ØD_1$	Beskyttelsesrør $ØF_1$	SW	Type
1/2"	63	6	Kobberlegering	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Rustfritt stål 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Kobberlegering	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Rustfritt stål 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Kobberlegering	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Rustfritt stål 1.4571	26	10	27	SR13

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Beskyttelsesrør SR2..



Dykkhylselengde	Innbyggingslengde U_1	maks. driftstrykk	Materiale	Sveisetapp $Ød_5$	Beskyttelsesrør $ØF_1$	Type
63	43	25	Rustfritt stål 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Rustfritt stål 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Rustfritt stål 1.4571	24	10	SR23

Illustrasjoner ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG