


Termometru bimetalic - execuție de înaltă calitate



Tip constructiv	Termometru bimetalic cu element de măsurare cu spirală bimetalică
Racordare	neted, cu guler pentru tub de protecție
Dimensiune nominală	Diametru 63mm și 100mm
Material	Carcasă și tijă de imersie Oțel inoxidabil, cadran Aluminiu, Indicator Aluminiu, Vizor Sticlă plană pentru instrumente
Precizie	Clasă 1,0 conform EN13190
Domeniu de temperatură	vezi tabelul
presiune max. de lucru	în funcție de tubul de protecție selectat
Domeniu de utilizare	Sarcină continuă Domeniu de măsurare pe termen scurt (max. 24h) Domeniu de afișare
Aplicație	Lichide, gaze și vapori, care nu atacă materialele utilizate
Execuții speciale	Domeniu de afișare °F, °C/°F, altele domenii de afișare, altele tipuri de racordare
Indicație de comandă	Tub de protecție vă rugăm să selectați separat
Accesorii	Tuburi de protecție Seria SR

Dimensiuni




Diametru ØD	b ₁	b ₅	Ød	d ₆	Lungime tijă de imersie l ₁	Greutate [aprox. kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30



Diametru [mm]	Domeniu de afișare [°C]	Domeniu de măsurare [°C]	Lungime tijă de imersie	Tip
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Diametru [mm]	Domeniu de afișare [°C]	Domeniu de măsurare [°C]	Lungime tijă de imersie	Tip
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Tuburi de protecție SR0. respectiv SR1.



Racordare E	Lungime tijă de imersie U ₁	presiune max. de lucru	Material	Guler de etanșare ØD ₁	Tub de protecție ØF ₁	SW	Tip
1/2"	63	6	Aliaj de cupru	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Oțel inoxidabil 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Aliaj de cupru	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Oțel inoxidabil 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Aliaj de cupru	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Oțel inoxidabil 1.4571	26	10	27	SR13



Tuburi de protecție SR2..



Lungime tijă de imersie	Lungime de montaj U ₁	presiune max. de lucru	Material	Știft de sudură Ød ₅	Tub de protecție ØF ₁	Tip
63	43	25	Oțel inoxidabil 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Oțel inoxidabil 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Oțel inoxidabil 1.4571	24	10	SR23

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / termometru / Termometru bimetalic - Finisaj de înaltă calitate / Termometru bimetalic

