


## Bimetallilämpömittari - korkealaatuinen rakenne



|                  |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rakenne          | Bimetallilämpömittari bimetallikierukkamittauselementillä                                                              |
| Liitäntä         | sileä, laipalla suojaputkea varten                                                                                     |
| Nimelliskoko     | Halkaisija 63mm ja 100mm                                                                                               |
| Materiaali       | Kotelo ja upotusholkki Ruostumaton teräs, kellotaulu Alumiini, Osoitin Alumiini, Tarkastusikkuna Mittarilasi, tasolasi |
| Tarkkuus         | Luokka 1,0 EN13190:n mukaan                                                                                            |
| Lämpötila-alue   | katso taulukko                                                                                                         |
| maks. käyttöpain | riippuen valitusta suojaputkesta                                                                                       |
| Käyttöalue       | jatkuva kuormitus Mittausalue lyhytaikaisesti (maks. 24 h) Näyttöalue                                                  |
| Käyttökohde      | Nesteet, kaasut ja höyryt, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja                                                 |
| Erikoismallit    | Näyttöalue °F, °C/°F, muut näyttöalueet, muut liitäntätyypit                                                           |
| Tilausohje       | Suojaputki valitse erikseen                                                                                            |
| Lisävarusteet    | Suojaputket Sarja SR                                                                                                   |

## Mitat




| Halkaisija<br>ØD | b <sub>1</sub> | b <sub>5</sub> | Ød | d <sub>6</sub> | Upotusholkin pituus<br>l <sub>1</sub> | Paino<br>[noin kg] |
|------------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 63               | 29             | 13             | 8  | 18             | 63, 100, 160                          | 0,16               |
| 100              | 35             | 13             | 8  | 18             | 63, 100, 160                          | 0,30               |



| Halkaisija<br>[mm] | Näyttöalue<br>[°C] | Mittausalue<br>[°C] | Upotusholkin pituus | Tyyppi |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 63                 | -30/50             | -20/40              | 63                  | 5221   |
| 63                 | 0 - 120            | 10 - 110            | 63                  | 5222   |
| 63                 | 0 - 160            | 20 - 140            | 63                  | 5223   |
| 63                 | 0 - 200            | 20 - 180            | 63                  | 5224   |
| 63                 | 0 - 250            | 30 - 220            | 63                  | 5225   |
| 63                 | -30/50             | -20/40              | 100                 | 5226   |
| 63                 | 0 - 120            | 10 - 110            | 100                 | 5227   |
| 63                 | 0 - 160            | 20 - 140            | 100                 | 5228   |
| 63                 | 0 - 200            | 20 - 180            | 100                 | 5229   |
| 63                 | 0 - 250            | 30 - 220            | 100                 | 5230   |
| 63                 | -30/50             | -20/40              | 160                 | 5231   |
| 63                 | 0 - 120            | 10 - 110            | 160                 | 5232   |
| 63                 | 0 - 160            | 20 - 140            | 160                 | 5233   |

| Halkaisija<br>[mm] | Näyttöalue<br>[°C] | Mittausalue<br>[°C] | Upotusholkin pituus | Tyyppi |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 100                | -30/50             | -20/40              | 63                  | 5241   |
| 100                | 0 - 120            | 10 - 110            | 63                  | 5242   |
| 100                | 0 - 160            | 20 - 140            | 63                  | 5243   |
| 100                | 0 - 250            | 30 - 220            | 63                  | 5245   |
| 100                | -30/50             | -20/40              | 100                 | 5246   |
| 100                | 0 - 120            | 10 - 110            | 100                 | 5247   |
| 100                | 0 - 160            | 20 - 140            | 100                 | 5248   |
| 100                | 0 - 200            | 20 - 180            | 100                 | 5249   |
| 100                | 0 - 250            | 30 - 220            | 100                 | 5250   |
| 100                | -30/50             | -20/40              | 160                 | 5251   |
| 100                | 0 - 120            | 10 - 110            | 160                 | 5252   |
| 100                | 0 - 160            | 20 - 140            | 160                 | 5253   |
| 100                | 0 - 200            | 20 - 180            | 160                 | 5254   |
| 100                | 0 - 250            | 30 - 220            | 160                 | 5255   |


Suojaputket SR0. tai vastaavasti SR1.



| Liitäntä<br>E | Upotusholkin pituus<br>U <sub>1</sub> | maks. käyttöpaine | Materiaali               | Tiivistekaulus<br>ØD <sub>1</sub> | Suojaputki<br>ØF <sub>1</sub> | SW | Tyyppi |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----|--------|
| 1/2"          | 63                                    | 6                 | Kupariseos               | 26                                | 10                            | 27 | SR01   |
| 1/2"          | 63                                    | 25                | Ruostumaton teräs 1.4571 | 26                                | 10                            | 27 | SR11   |
| 1/2"          | 100                                   | 6                 | Kupariseos               | 26                                | 10                            | 27 | SR02   |
| 1/2"          | 100                                   | 25                | Ruostumaton teräs 1.4571 | 26                                | 10                            | 27 | SR12   |
| 1/2"          | 160                                   | 6                 | Kupariseos               | 26                                | 10                            | 27 | SR03   |
| 1/2"          | 160                                   | 25                | Ruostumaton teräs 1.4571 | 26                                | 10                            | 27 | SR13   |



## Suojaputket SR2..



| Upotusholkin pituus | Asennuspituus<br>U <sub>1</sub> | maks. käyttöpaine | Materiaali               | Hitsausnippa<br>Ød <sub>5</sub> | Suojaputki<br>ØF <sub>1</sub> | Tyyppi |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|
| 63                  | 43                              | 25                | Ruostumaton teräs 1.4571 | 24                              | 10                            | SR21   |
| 100                 | 80                              | 25                | Ruostumaton teräs 1.4571 | 24                              | 10                            | SR22   |
| 160                 | 140                             | 25                | Ruostumaton teräs 1.4571 | 24                              | 10                            | SR23   |

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Lämpömittari – lisävarusteet / Suojaputki

Versio 8

138783 / Luotu 2026/41 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

