


Termometro bimetallico - esecuzione di alta qualità



Tipo di costruzione	Termometro bimetallico con elemento di misura a spirale bimetallica
Connessione	liscio, con collare per tubo di protezione
Dimensione nominale	Diametro 63mm e 100mm
Materiale	Corpo e stelo di immersione Acciaio inox, Quadrante Alluminio, Indicatore Alluminio, Spia Vetro piano per strumenti
Precisione	Classe 1,0 secondo EN13190
Campo di temperatura	vedi tabella
max. pressione di esercizio	a seconda del tubo di protezione selezionato
Campo di impiego	Carico continuo Campo di misura temporaneamente (max. 24h) Campo di visualizzazione
Applicazione	Liquidi, gas e vapori, che non aggrediscono i materiali utilizzati
Esecuzioni speciali	Campo di visualizzazione °F, °C/°F, altri campi di visualizzazione, altri tipi di raccordo
Nota d'ordine	Tubo di protezione selezionare separatamente, per favore
Accessori	Tubi di protezione Serie SR

Dimensioni




Diametro ØD	b ₁	b ₅	Ød	d ₆	Lunghezza del tubo di immersione l ₁	Peso [circa kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30



Diametro [mm]	Campo di visualizzazione [°C]	Campo di misura [°C]	Lunghezza del tubo di immersione	Tipo
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Diametro [mm]	Campo di visualizzazione [°C]	Campo di misura [°C]	Lunghezza del tubo di immersione	Tipo
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Tubi di protezione SR0. ovvero SR1.



Connessione E	Lunghezza del tubo di immersione U ₁	max. pressione di esercizio	Materiale	bordo di tenuta ØD ₁	Tubo di protezione ØF ₁	SW	Tipo
1/2"	63	6	Lega di rame	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Acciaio inox 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Lega di rame	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Acciaio inox 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Lega di rame	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Acciaio inox 1.4571	26	10	27	SR13



Tubi di protezione SR2..



Lunghezza del tubo di immersione	Lunghezza di montaggio U ₁	max. pressione di esercizio	Materiale	Perno di saldatura Ød ₅	Tubo di protezione ØF ₁	Tipo
63	43	25	Acciaio inox 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Acciaio inox 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Acciaio inox 1.4571	24	10	SR23

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Tubi, Tubi, Manometri e accessori](#) / [Termometri - accessori](#) / [Guaina di protezione](#)

