


Bimetalltermometer - högkvalitativt utförande



Konstruktionstyp	Bimetalltermometer med bimetallspiral-mätelemt
Anslutning	slät, med fläns för skyddsrör
Nominell storlek	Diameter 63mm och 100mm
Material	Hus och dykrör Rostfritt stål, Urtavla Aluminium, Visare Aluminium, Siktglas Instrumentplanglas
Noggrannhet	Klass 1,0 enligt EN13190
Temperaturområde	se tabell
max. Driftryck	beroende på det valda skyddsröret
Användningsområde	Kontinuerlig belastning Mätområde kortvarigt (max. 24 h) Indikeringsområde
Användning	Vätskor, gaser och ångor, som inte angriper de använda materialen
Specialutföranden	Visningsområde °F, °C/°F, andra visningsområden, andra anslutningstyper
Beställningsinformation	Skyddsrör vänligen välj separat
Tillbehör	Skyddsrör Serie SR

Mått




Diameter ØD	b ₁	b ₅	Ød	d ₆	Dopplängd l ₁	Vikt [ca. kg]
63	29	13	8	18	63, 100, 160	0,16
100	35	13	8	18	63, 100, 160	0,30



Diameter [mm]	Indikeringsområde [°C]	Mätområde [°C]	Dopplängd	Typ
63	-30/50	-20/40	63	5221
63	0 - 120	10 - 110	63	5222
63	0 - 160	20 - 140	63	5223
63	0 - 200	20 - 180	63	5224
63	0 - 250	30 - 220	63	5225
63	-30/50	-20/40	100	5226
63	0 - 120	10 - 110	100	5227
63	0 - 160	20 - 140	100	5228
63	0 - 200	20 - 180	100	5229
63	0 - 250	30 - 220	100	5230
63	-30/50	-20/40	160	5231
63	0 - 120	10 - 110	160	5232
63	0 - 160	20 - 140	160	5233

Diameter [mm]	Indikeringsområde [°C]	Mätområde [°C]	Dopplängd	Typ
100	-30/50	-20/40	63	5241
100	0 - 120	10 - 110	63	5242
100	0 - 160	20 - 140	63	5243
100	0 - 250	30 - 220	63	5245
100	-30/50	-20/40	100	5246
100	0 - 120	10 - 110	100	5247
100	0 - 160	20 - 140	100	5248
100	0 - 200	20 - 180	100	5249
100	0 - 250	30 - 220	100	5250
100	-30/50	-20/40	160	5251
100	0 - 120	10 - 110	160	5252
100	0 - 160	20 - 140	160	5253
100	0 - 200	20 - 180	160	5254
100	0 - 250	30 - 220	160	5255


Skyddsrör SR0. respektive SR1.



Anslutning E	Dopplängd U ₁	max. Drifttryck	Material	Tätningsskrage ØD ₁	Skyddsrör ØF ₁	SW	Typ
1/2"	63	6	Kopparlegering	26	10	27	SR01
1/2"	63	25	Rostfritt stål 1.4571	26	10	27	SR11
1/2"	100	6	Kopparlegering	26	10	27	SR02
1/2"	100	25	Rostfritt stål 1.4571	26	10	27	SR12
1/2"	160	6	Kopparlegering	26	10	27	SR03
1/2"	160	25	Rostfritt stål 1.4571	26	10	27	SR13



Skyddsror SR2..



Dopplängd	Inbyggnadslängd U_1	max. Drifttryck	Material	Svetsstift $\text{Ø}d_5$	Skyddsror $\text{Ø}F_1$	Typ
63	43	25	Rostfritt stål 1.4571	24	10	SR21
100	80	25	Rostfritt stål 1.4571	24	10	SR22
160	140	25	Rostfritt stål 1.4571	24	10	SR23

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör / Termometer – tillbehör / Skyddsror

