

## Distributeur en croix Série RA029



|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement          | G1/8"...G1/2" selon ISO228/1                                           |
| Matériaux             | Aluminium                                                              |
| Température du fluide | -20...+70°C                                                            |
| Plage de pression     | Vide jusqu'à 60bar                                                     |
| Type de fixation      | Montage dans le système de tuyauterie ou au moyen de trous de fixation |

### Dimensions

|  | D1    | d   | L1 | L2 | L3 | S  | Poids [g] | Type     |
|--|-------|-----|----|----|----|----|-----------|----------|
|  | G1/8" | 4,5 | 25 | 17 | 4  | 16 | 18        | RA029-18 |
|  | G1/4" | 5,5 | 40 | 26 | 7  | 20 | 64        | RA029-14 |
|  | G3/8" | 5,5 | 50 | 34 | 8  | 25 | 125       | RA029-38 |
|  | G1/2" | 5,5 | 50 | 34 | 8  | 30 | 138       | RA029-12 |

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Tuyaux, Tuyaux, Manomètres et accessoires / Distributeurs et rampes de distribution / Distributeur en croix Série RA029

