


Fordeler af messing Serie VT



Konstruktionstype	Fordeler af messing, med selvforseglende PTFE-ring ved størrelse G3/4" og G1", G11/4" uden Tætningsring
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Medium	Trykluft, neutrale gasser, Vand, neutrale væsker
Medietemperatur	-30...+200°C
Driftstryk	Vakuum til 10bar


2 Afgange



G	G1	A	L	Gevind Afgange	Vægt [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	50	110	Udvendigt gevind	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	Udvendigt gevind	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	Udvendigt gevind	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Indvendigt gevind	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Indvendigt gevind	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Indvendigt gevind	0,57	VT1130




3 Afgange




G	G1	A	L	Gevind Afgange	Vægt [kg]	Type
G3/4"	G1/2"	50	160	Udvendt gevind	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	Udvendt gevind	0,49	VT1227
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Udvendt gevind	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Indvendigt gevind	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Indvendigt gevind	0,50	VT1228
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Indvendigt gevind	0,77	VT1230

Stjerneformet og Y-formet - Indvendigt gevind



VT1000



VT1020

Tilslutninger	Type af udgange	Vægt [kg]	Type
G1/2"	stjerneformet	0,44	VT1000
G1/2"	Y-formet	0,39	VT1020

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Slang, Rør, Manometre og tilbehør / Fordelere og fordelerskiner / Fordeler Serie VT

Version 5

138821 / Oprettet 2026/28 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

