

Underhållsenhet 1/2" Serie FRL3




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundärluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, Proportionaloljedimsmörjare, Skyddskorg
Anslutning	G1/2" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Behållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR
Funktion	Tryckreglering plus filtrering plus berikning av tryckluften med olja
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Kragemutter eller Vägghöjning med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Kondensat- och oljebehållare nedåtgående
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar, 1,5-10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA
Reglerområden	se "Beställningsnyckel"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Kondensatavtappningsventil	manuell resp. halvautomatisk
Behållarvolym	Filter och Oljesmörjare 140cm³
Olje-dosering	1-2 Droppar per minut, vid flöde i enheten
rekommenderad olja	efter ISO VG 32, STASTO-pneumatikolja HP32A
Leveransomfattning	inklusive Manometer Ø40mm och Kragemutter



Beställningsnyckel


FRL3 - 12 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Anslutning	1/2"	12							
Filterinsats	20µm	20							
	5µm	5							
Tryckområde	0,5...4bar		04						
	0,5...8bar		08						
	0,5...12bar		12						
Sekundäravluftning	med sekundäravluftning						R		
Behållare	Plastbehållare med skyddskorg						PE		
Avtappingsventil	Manuell avtappingsventil							SS	
	automatiskt avtappingsventil							SA	

Mått




Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/2"	271	31,5	172	52	5	5,5	40	M42x2	17,5	153,5	220	63	~62	40	G1/8"	227	1,23	FRL3-12-20-08-R-PE-SS

Flödesdiagramm




Inloppstryck = 10bar

Reglerbeteende



Flöde konstant = 900l/min
horisontell axel: Inloppstryck
vertikal axel: Utgångstryck

Tillbehör



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles