

Unidad de mantenimiento 1" Serie FRL




Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario, Filtro de principio de fuerza centrífuga, Elemento filtrante sinterizado, Lubricador proporcional, Cesta de protección
Conexión	G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetálica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Regulación de presión más filtración más lubricación del aire comprimido con aceite
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Depósito de condensado y aceite hacia abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 12,5bar, 1,5...10bar con válvula de purga automática K-SA
Rangos de regulación	ver "Clave de pedido"
Dirección de flujo	está marcado con una flecha
Válvula de purga de condensado	manual o semiautomático
Volumen del depósito	Filtro regulador de presión y Lubricador 440cm³
Dosificación de aceite	1-2 gotas por minuto, con caudal a través del dispositivo
aceite recomendado	según ISO VG 32, Aceite neumático STASTO HP32A
Contenido del suministro	incluido Manómetro Ø50mm



Clave de pedido


FRL - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS											
Conexión	1"	10									
Elemento filtrante	20µm	20									
	5µm	5									
Rango de presión	0,5...4bar	04									
	0,5...8bar	08									
	0,5...12bar	12									
Ventilación secundaria	con escape secundario de aire								R		
Depósito	Depósito de plástico con cesta de protección								PE		
Válvula de purga	Válvula de descarga manual									SS	
	válvula de purga automática									SA	

Dimensiones




Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1"	411	174	237	G1/4"	212,5	300,5	~85	50	95	230	3,37	FRL-10-20-08-R-PE-SS

Diagrama de caudal




Presión de entrada = 10bar

Comportamiento de regulación



Caudal constante = 1500Nl/min
eje horizontal: Presión de entrada
eje vertical: Presión de salida

Accesorios



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tipo
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales