
Partnership. With Guarantee.

Vedlikeholdsenhet 1"
Serie FRL






Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundæravlufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintrert filterelement, Proporsjonal smøreapparat, Beskyttelseskurv
Tilkobling	G1" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Beholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR
Funksjon	Trykkregulering pluss filtrering pluss tilsetning av olje til trykkluften
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Kondensat- og oljebeholder nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar, 1,5...10bar ved automatisk avtappingsventil K-SA
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er merket med en pil
Kondensatavtappingsventil	manuell hhv. halvautomatisk
Tankvolum	Filtertrykkregulator og Oljesmører 440cm³
Olje dosering	1-2 dråper per minutt, ved gjennomstrømning i enheten
anbefalt olje	etter ISO VG 32, STASTO-pneumatikkolje HP32A
Leveringsomfang	inkludert Manometer Ø50mm

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Bestillingsnøkkel


		FRL - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS
Tilkobling	1"	10
Filterinnsats	20µm	20
	5µm	5
Trykkområde	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Sekundærutlufting	med sekundær avlufting	R
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv	PE
Tappeventil	Manuell avtappingsventil	SS
	automatisk tappeventil	SA

Dimensjoner



Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Vekt [ca. kg]	Type
G1"	411	174	237	G1/4"	212,5	300,5	~85	50	95	230	3,37	FRL-10-20-08-R-PE-SS

Strømningsdiagramm




Inngangstrykk = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Reguleringsatferd



Gjennomstrømning konstant = 1500Nl/min
horisontal akse: Inngangstrykk
vertikal akse: Utgangstrykk

Tilbehør



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG