


Filtertryckregulator 3/8" Serie FR




Konstruktionstyp	Membrantryckregulator med sekundärluftning, Filter enligt centrifugalkraftprincipen, Sintrat filterelement, Skyddskorg
Anslutning	G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gänganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM
Funktion	Reglering av sekundärtrycket plus filtrering av tryckluften
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Kragemutter eller Vägghaltering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	vertikal, Kondensatbehållare nedåtgående
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar, 1,5...10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA
Reglerområden	se "Beställningskod"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Låsning	tryckinställningen kan låsas genom att trycka in vridknoppen
Kondensatavtappningsventil	manuell resp. halvautomatisk
Volym Kondensatbehållare	68cm ³
Leveransomfattning	inklusive Manometer Ø40mm och Kragemutter



Beställningskod

FR - 38 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Anslutning	3/8"	38							
Filterinsats	20µm	20							
	5µm	5							
Tryckområde	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Sekundäravluftning	med sekundäravluftning						R		
Behållare	Plastbehållare med skyddskorg						PE		
Avtappingsventil	Manuell avtappingsventil							SS	
	automatiskt avtappingsventil							SA	


Mått



Vikt 0,41kg


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Typ
G3/8"	91	148	63	M42x2	39	5,5	41	G1/8"	52	15,75	~60	47	239	40	FR-38-20-08-R-PE-SS

Flödesdiagramm




Inloppstryck = 10bar

Reglerbeteende



Flöde konstant = 750l/min
horisontell axel: Inloppstryck
vertikal axel: Utgångstryck

Tillbehör



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Typ
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles