


Filtertrykkregulator 1/2" Serie FR




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundær avlufting og Filter med filterelement i plast
Tilkobling	G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Kondensatbeholder Polyamid, Beskyttelseskurv PE, Tetninger NBR, Fjærhette POM
Funksjon	Regulering av sekundærtrykket pluss filtrering av trykkluften
Monteringstype	Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Kondensatbeholder nedover
Medium	Trykkluft
Mediatemperatur	+5...+50°C
Omgivelsestemperatur	+5...+50°C
Inngangstrykk	maks. 12,5bar, 1,5...10bar ved automatisk avtappingsventil K-SA
Reguleringsområder	se "Bestillingsnøkkel"
Strømningsretning	er markert med en pil
Låsing	trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen
Kondensatavtappingsventil	manuell eller halvautomatisk
Volum Kondensatbeholder	140cm ³
Leveringsomfang	inkludert Manometer Ø40mm og Halsmutter



Bestillingsnøkkel

FR - 12 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Tilkobling	1/2"	12							
Filterinnsats	20µm	20							
	5µm	5							
Trykkområde	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Sekundærutlufting	med sekundær avlufting						R		
Beholder	Plastbeholder med beskyttelseskurv						PE		
Tappeventil	Manuell avtappingsventil							SS	
	automatisk tappeventil							SA	


Dimensjoner



Vekt 0,56kg


Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Type
G1/2"	99	172,5	75	M42x2	39	5,5	5,5	G1/8"	63	17,5	~64	52	271,5	40	50	40	FR-12-20-08-R-PE-SS

Strømningsdiagramm




Inngangstrykk = 10bar

Reguleringsatferd



Gjennomstrømning konstant = 900NI/min
horizontal akse: Inngangstrykk
vertikal akse: Utgangstrykk

Tilbehør



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Type
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Filtertrykkregulator Serie FR01/FR / [FR-12-20-08-R-PE-SS] Filtertrykkregulator FR-12-20-08-R-PE-SS