


Filtru-regulator de presiune 1/2"

Serie FR




Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară și Filtru cu element filtrant din plastic
Racordare	G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Alamă, Rezervor de condensat Poliamid, Coș de protecție PE, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM
Funcție	Reglarea presiunii secundare plus filtrarea aerului comprimat
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte, Piuliță de guler sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Rezervor de condens orientat în jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 12,5bar, 1,5...10bar cu supapă de purjare automată K-SA
Domenii de reglare	vezi "Cheie de comandă"
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Blocare	reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea butonului rotativ
Supapă de evacuare a condensului	manual respectiv semiautomat
Volum Rezervor de condensat	140cm ³
Conținutul livrării	inclusiv Manometru Ø40mm și Piuliță de guler



Cheie de comandă

FR - 12 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Racordare	1/2"	12							
Element filtrant	20µm	20							
	5µm	5							
Domeniu de presiune	0,5...4bar		04						
	0,5...8bar		08						
	0,5...12bar		12						
Evacuare secundară	cu evacuare secundară							R	
Rezervor	Recipient din plastic cu coş de protecţie							PE	
Supapă de purjare	Supapă de golire manuală								SS
	supapă de purjare automată								SA


Dimensiuni



Greutate 0,56kg


Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Tip
G1/2"	99	172,5	75	M42x2	39	5,5	5,5	G1/8"	63	17,5	~64	52	271,5	40	50	40	FR-12-20-08-R-PE-SS

Diagramă de debit




Presiune de intrare = 10bar

Comportament de reglare



Debit constant = 900NI/min
axă orizontală: Presiune de intrare
axă verticală: Presiune de ieșire

Accesorii



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tip
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - seria FRL / Regulator de presiune a filtrului serie FR01/FR / [FR-12-20-08-R-PE-SS] Regulator de presiune a filtrului FR-12-20-08-R-PE-SS