


Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης 3/4"

Σειρά FR




Τύπος κατασκευής	Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα και Φίλτρο με πλαστικό στοιχείο φίλτρου
Σύνδεση	G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ρητίνη ακετάλης (POM), Συνδέσεις σπειρώματος Ορείχαλκος, Δοχείο συμπυκνωμάτων Πολυαμίδιο, Προστατευτικό κλωβός PE, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM
Λειτουργία	Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης συν φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων, Παξιμάδι λαιμού ή Επτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Δοχείο συμπυκνωμάτων προς τα κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	+5...+50°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5...+50°C
Πίεση εισόδου	μέγ. 12,5bar, 1,5...10bar με αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης K-SA
Περιοχές ρύθμισης	βλέπε "Κωδικός παραγγελίας"
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Ασφάλιση	η ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα για ασφάλιση
Βαλβίδα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	χειροκίνητα ή ημιαυτόματα
Όγκος Δοχείο συμπυκνωμάτων	140cm ³
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο Ø40mm και Παξιμάδι λαιμού



Κωδικός παραγγελίας

FR - 34 - 20 - 08 - R - PE - SS									
Σύνδεση	3/4"	34							
Στοιχείο φίλτρου	20μm	20							
	5μm	5							
Εύρος πίεσης	0,5...4bar	04							
	0,5...8bar	08							
	0,5...12bar	12							
Δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα	με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα							R	
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό							PE	
Βαλβίδα εκκένωσης	Χειροκίνητη βαλβίδα εκτόνωσης							SS	
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης							SA	


Διαστάσεις



Βάρος 0,88kg

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Τύπος
G3/4"	99	172,5	138	M42x2	39	5,5	5,5	G1/8"	63	17,5	~64	52	271,5	40	50	40	FR-34-20-08-R-PE-SS

Διάγραμμα ροής



Πίεση εισόδου = 10bar

Έκδοση 5

140481 / Δημιουργήθηκε 2026/28 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3




Συμπεριφορά ρύθμισης



Παροχή σταθερή = 900Nl/min
οριζόντιος άξονας: Πίεση εισόδου
κατακόρυφος άξονας: Πίεση εξόδου

Εξαρτήματα



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Τύπος
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης – Σειρά FRL / Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης Σειρά FR01/FR / [FR-34-20-08-R-PE-SS] Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης FR-34-20-08-R-PE-SS

