
Partnership. With Guarantee.

Filtro regulador de presión 3/4"
Serie FR






Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana con escape secundario de aire y Filtro con elemento filtrante de plástico
Conexión	G3/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Resina acetalica (POM), Conexiones roscadas Latón, Depósito de condensado Poliamida, Cesta de protección PE, Juntas de estanqueidad NBR, Capuchón de muelle POM
Función	Regulación de la presión secundaria más filtración del aire comprimido
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías, Tuerca de cuello o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	vertical, Depósito de condensado hacia abajo
Medio	Aire comprimido
Temperatura del medio	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Presión de entrada	máx. 12,5bar, 1,5...10bar con válvula de purga automática K-SA
Rangos de regulación	ver "Clave de pedido"
Dirección de flujo	está marcado mediante una flecha
Bloqueo	el ajuste de presión puede bloquearse presionando el mando giratorio
Válvula de purga de condensado	manual o semiautomático
Volumen Depósito de condensado	140cm³
Contenido del suministro	incluido Manómetro Ø40mm y Tuerca de cuello

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Clave de pedido

		FR - 34 - 20 - 08 - R - PE - SS
Conexión	3/4"	34
Elemento filtrante	20µm	20
	5µm	5
Rango de presión	0,5...4bar	04
	0,5...8bar	08
	0,5...12bar	12
Ventilación secundaria	con escape secundario de aire	R
Depósito	Depósito de plástico con cesta de protección	PE
Válvula de purga	Válvula de descarga manual	SS
	válvula de purga automática	SA


Dimensiones



Peso 0,88kg

Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Tipo
G3/4"	99	172,5	138	M42x2	39	5,5	5,5	G1/8"	63	17,5	~64	52	271,5	40	50	40	FR-34-20-08-R-PE-SS

Diagrama de caudal




Presión de entrada = 10bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

Comportamiento de regulación



Caudal constante = 900Nl/min
eje horizontal: Presión de entrada
eje vertical: Presión de salida

Accesorios



A	B	C	D	E	F	G	H	I	Tipo
54,5	29	6	5,5	27,5	8	67,5	40	42	K-BRL

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales

© STASTO Automation KG