


Filtru-regulator de presiune 1" Serie FR




Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară, Filtru cu principiu de forță centrifugă, Element filtrant sinterizat, Coș de protecție
Racordare	G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetică (POM), Racorduri filetate Alamă, Rezervor de condensat Poliamid, Coș de protecție PE, Garnituri de etanșare NBR, Capot arcului POM
Funcție	Reglarea presiunii secundare plus filtrarea aerului comprimat
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	verticală, Rezervor de condens orientat în jos
Mediu	Aer comprimat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 12,5bar, 1,5...10bar cu supapă de purjare automată K-SA
Domenii de reglare	vezi "Cheie de comandă"
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Supapă de evacuare a condensului	manual respectiv semiautomat
Volum Rezervor de condensat	440cm ³
Conținutul livrării	inclusiv Manometru Ø50mm



Cheie de comandă

FR - 10 - 20 - 08 - R - PE - SS											
Racordare	1"	10									
Element filtrant	20µm	20									
	5µm	5									
Domeniu de presiune	0,5...4bar	04									
	0,5...8bar	08									
	0,5...12bar	12									
Evacuare secundară	cu evacuare secundară								R		
Rezervor	Recipient din plastic cu coş de protecţie								PE		
Supapă de purjare	Supapă de golire manuală									SS	
	supapă de purjare automată									SA	


Dimensiuni



Greutate 2,06kg


Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tip
G1"	174	237	115	95	G 1/4"	47,5	~85	411	50	30	FR-10-20-08-R-PE-SS

Diagramă de debit




Presiune de intrare = 10bar

Comportament de reglare



Debit constant = 1500NI/min
axă orizontală: Presiune de intrare
axă verticală: Presiune de ieșire

Accesorii



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate