


## Trykkregulator 1/4" Serie RE01-14




|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Konstruksjonstype    | Membrantrykkregulator med sekundær avlufting                                |
| Tilkobling           | G1/4" i henhold til ISO228/1                                                |
| Materialer           | Hus Acetalharpiks (POM), Gjengeanslutninger Messing, Tetninger NBR          |
| Funksjon             | Regulering av sekundærtrykket                                               |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem, Halsmutter eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett |
| Monteringsposisjon   | valgfri                                                                     |
| Medium               | filtrert trykkluft                                                          |
| Mediatemperatur      | +5...+50°C                                                                  |
| Omgivelsestemperatur | +5...+50°C                                                                  |
| Inngangstrykk        | maks. 16bar                                                                 |
| Reguleringsområder   | se "Bestillingsnøkkel"                                                      |
| Strømningsretning    | er markert med en pil                                                       |
| Låsing               | trykkinnstillingen kan låses ved å trykke inn dreieknappen                  |
| Leveringsomfang      | inkludert Manometer Ø40mm og Halsmutter                                     |
| Spesialutførelse     | avstengbar utførelse                                                        |

### Bestillingsnøkkel

| RE01 - 14 - 0,5/8 - MA |               |        |    |
|------------------------|---------------|--------|----|
| <b>Tilkobling</b>      | 1/4"          | 14     |    |
| <b>Trykkområde</b>     | 0,5...4bar    | 0,5/4  |    |
|                        | 0,5...8bar    | 0,5/8  |    |
|                        | 0,5...12bar   | 0,5/12 |    |
| <b>Manometer</b>       | med manometer |        | MA |




Dimensjoner




| Tilkobling G | A    | B  | C  | D       | E   | F     | H    | I  | J   | K  | Vekt [ca. kg] | Type            |
|--------------|------|----|----|---------|-----|-------|------|----|-----|----|---------------|-----------------|
| G1/4"        | 82,5 | 20 | 42 | M30x1,5 | 4,5 | G1/8" | 10,5 | 31 | ~52 | 40 | 0,2           | RE01-14-0,5/-MA |

Strømningsdiagramm



Inngangstrykk = 10bar


Reguleringsatferd



Gjennomstrømning konstant = 34l/min  
horizontal akse: Inngangstrykk  
vertikal akse: Utgangstrykk



## Tilbehør



| A  | B  | C   | D   | E  | F  | G  | H  | I  | J   | Type     |
|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----------|
| 46 | 20 | 3,5 | 5,5 | 26 | 10 | 50 | 29 | 30 | 1,5 | MMP01-14 |

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie FRL / Trykkregulator Serie RE01/R / [RE01-14-0,5/4-MA] Trykkregulator RE01-14-0,5/4-MA

Versjon 7

140483 / Generert 2026/39 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

