


Régulateur de pression 1" Série R




Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec Échappement secondaire
Raccordement	G1" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Résine acétalique (POM), Raccords filetés Laiton, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré et huilé ou non huilé
Température du fluide	+5...+50°C
Température ambiante	+5...+50°C
Pression d'entrée	max. 12,5bar
Plages de réglage	voir "Code de commande"
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Contenu de la livraison	inclus(e) Manomètre Ø50mm

Code de commande

R - 10 - 04 - R			
Raccordement	1"	10	
Plage de pression	0,5...4bar	04	
	0,5...8bar	08	
	0,5...12bar	12	
Échappement secondaire	avec Échappement secondaire	R	




Dimensions




Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	Poids [env. kg]	Type
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Diagramme de débit




Pression d'entrée = 10bar

Comportement de régulation



Débit constant = 1500NI/min
axe horizontal: Pression d'entrée
axe verticale: Pression de sortie

Accessoires



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Type
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux