

Regulator de presiune 1" Serie R




Tip constructiv	Regulator de presiune cu membrană cu evacuare secundară
Racordare	G1" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Rășină acetalică (POM), Racorduri filetate Alamă, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglarea presiunii secundare
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau nelubrifiat
Temperatura mediului	+5...+50°C
Temperatura ambiantă	+5...+50°C
Presiune de intrare	max. 12,5bar
Domenii de reglare	vezi "Cheie de comandă"
Direcția de curgere	este marcat printr-o săgeată
Conținutul livrării	inclusiv Manometru Ø50mm

Cheie de comandă

R - 10 - 04 - R				
Racordare	1"	10		
Domeniu de presiune	0,5...4bar	04		
	0,5...8bar	08		
	0,5...12bar	12		
Evacuare secundară	cu evacuare secundară		R	




Dimensiuni




Racordare G	A	B	C	D	E	F	H	I	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Diagramă de debit




Presiune de intrare = 10bar

Comportament de reglare



Debit constant = 1500l/min
axă orizontală: Presiune de intrare
axă verticală: Presiune de ieșire

Accesorii



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Tip
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustrații fără caracter obligatoriu
 Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Dispozitive de întreținere - seria FRL / Regulator de presiune serie RE01/R / [R-10-08-R] Regulator de presiune R-10-08-R