


Filter 3/8" Serija F




Izvedba	Filtar s plastičnim filterskim elementom i zaštitnom košaricom
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište acetalska smola (POM), Navojni priključci Mjed, Spremnik kondenzata Poliamid, Zaštitna košara PE, Brtve NBR
Funkcija	Filtriranje komprimiranog zraka
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Spremnik kondenzata prema dolje
Medij	Stlačeni zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni tlak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar s automatskim ispusnim ventilom K-SA
Filtarski elementi	vidi "Ključ za naručivanje"
Smjer protoka	označeno strelicom
Ventil za odvod kondenzata	ručno odnosno poluautomatski
Volumen Spremnik kondenzata	68cm ³

Ključ za naručivanje

		F - 38 - 20 - PE - SS				
Priključak	3/8"	38				
Filtarski uložak	20µm	20				
	5µm	5				
Spremnik	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom	PE				
Ispusni ventil	Ručni ispusni ventil					SS
	automatski ispusni ventil					SA




Dimenzije



Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	Težina [cca. kg]	Tip
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	F-38-...-PE-S.

Dijagram protoka, Filtarski uložak 20µm



Dijagram prikazuje različite ulazne tlakove do maksimalnog pada tlaka 1 bar

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.