

Filter 3/8" Serie F




Konstruktionstyp	Filter med filterelement av plast och skyddskorg
Anslutning	G3/8" enligt ISO228/1
Material	Hus Acetalharts (POM), Gånganslutningar Mässing, Kondensatbehållare Polyamid, Skyddskorg PE, Tätningar NBR
Funktion	Filtrering av tryckluften
Monteringssätt	Montering i rörsystem eller Väggfäste
Monteringsläge	vertikal, Kondensatbehållare nedåtgående
Medium	Tryckluft
Medietemperatur	+5...+50°C
Omgivningstemperatur	+5...+50°C
Inloppstryck	max. 12,5bar, 1,5...10bar med automatiskt avtappningsventil K-SA
Filterelement	se "Beställningskod"
Flödesriktning	är markerad med en pil
Kondensatavtappningsventil	manuell resp. halvautomatisk
Volym Kondensatbehållare	68cm ³

Beställningskod

F - 38 - 20 - PE - SS					
Anslutning	3/8"	38			
Filterinsats	20µm	20			
	5µm	5			
Behållare	Plastbehållare med skyddskorg		PE		
Avtappningsventil	Manuell avtappningsventil			SS	
	automatiskt avtappningsventil			SA	




Mått



Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	Vikt [ca. kg]	Typ
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	F-38-...-PE-S.

Flödesdiagramm, Filterinsats 20µm



Diagrammet visar olika ingångstryck upp till ett maximalt tryckfall på 1 bar

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles