



Öljysumutin 1/4" Tyypin L-14-PE



Rakenne	Sumuvoitelija suojakorilla
Liitäntä	G1/4" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsia (POM), Kierrelitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineilman öljyvoitelu
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	pystysuora, Öljysäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 16bar
Tilavuus Öljysäiliö	42cm ³
Öljyn annostelu	1-2 Tippaa minuutissa, kun virtaus laitteessa
suositeltu öljy	jälkeen ISO VG 32, STASTO-pneumatiikkaöljy HP32A
Virtaussuunta	on merkitty nuolella




Mitat



Paino 0,09kg

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	Tyyppi
G1/4"	52,5	104	42	31	4,5	10,5	156,5	L-14-PE

Virtauskaavio



Kaavio esittää eri tulopaineet painehäviöön asti max. 1 bar

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään