



Lubrificatore 1/4" Tipo L-14-PE



Tipo di costruzione	Nebulizzatore d'olio con cestello di protezione
Connessione	G1/4" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Resina acetica (POM), Attacchi filettati Ottone, Serbatoio condensa Poliammide, Cestello di protezione PE, Guarnizioni NBR
Funzione	Arricchimento dell'aria compressa con olio
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete
Posizione di montaggio	verticale, Serbatoio dell'olio verso il basso
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	+5...+50°C
Temperatura ambiente	+5...+50°C
Pressione di ingresso	max. 16bar
Volume Serbatoio dell'olio	42cm ³
Dosaggio dell'olio	1-2 Gocce al minuto, a portata nel dispositivo
olio consigliato	dopo ISO VG 32, Olio pneumatico STASTO HP32A
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia




Dimensioni



Peso 0,09kg

Connessione G	A	B	C	D	E	F	H	Tipo
G1/4"	52,5	104	42	31	4,5	10,5	156,5	L-14-PE

Diagramma di portata



Il diagramma mostra diverse pressioni di ingresso fino a una caduta di pressione max. 1bar

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali