


Öljysumutin 3/8"


Tyyppi L-38-PE



Rakenne	Sumuvoitelija suojakorilla
Liitäntä	G3/8" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko asetaalihartsia (POM), Kierrelitännät Messinki, Kondenssivesisäiliö Polyamidi, Suojakori PE, Tiivisteet NBR
Toiminto	Paineilman öljyvoitelu
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys
Asennusasento	pystysuora, Öljysäiliö alaspäin
Aineväliaine	Paineilma
Aineen lämpötila	+5...+50°C
Ympäristön lämpötila	+5...+50°C
Syöttöpaine	maks. 12,5bar
Tilavuus Öljysäiliö	68cm ³
Öljyn annostelu	1-2 tippaa per minuutti, laitteen virtausnopeudella
suositeltu öljy	jälkeen ISO VG 32, STASTO-pneumatiikkaöljy HP32A
Virtaussuunta	on merkitty nuolella




Mitat



Paino 0,23kg

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	H	I	Tyyppi
G3/8"	58	127	63	41	6	15,5	185	52	L-38-PE

Virtauskaavio



Kaavio esittää eri tulopaineet painehäviöön max. 1 bar asti

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – FRL-sarja / Öljysumutin Sarja L / [L-38-PE] Öljysumutin L-38-PE

Versio 7

140571 / Luotu 2026/39 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

